

TC RU E-JP.MT02.00456.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	TFR86	TFS8?
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	металлическая грузовая платформа с откидным задним бортом	
Кабина	четырёхдверная, четырехместная или четырехдверная, пятиместная	
Габаритные размеры, мм		
— длина	5190...5295	
— ширина	1860	
— высота	1780...1795	
База, мм	3095	
Колея передних / задних колес, мм	1570 / 1570	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1910...2100	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2900	3000 или 3050
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на переднюю ось	1350	
— на заднюю ось	1870	
Максимальная масса автопоезда, кг	5400	6000 или 5950
Максимальная масса прицепа, кг*		
— без тормозной системы	750	
— с тормозной системой	2500	3500

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

для модификаций:	TF?86
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4JK1 (4JK1E5S-LA)
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное
- степень сжатия	2499
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	17.0 ± 0.6
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	120 (3600)
Топливо	400 (1400...2000)
	дизельное

Приложение № 1

для двигателя:	ISUZU, 4JK1 (4JK1E5S-LA)
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtro, 898224138? или 898224139? или 898224140? или 898268826? или 898268827? (для транспортных средств с механической коробкой передач), Transtro, 898224141? или 898224142? или 898268828? (для транспортных средств с автоматической коробкой передач)
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898151213?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 898260109? или 898159583?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	INI Corporation, 898150687?, 898150688?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU, 898179138, с бумажным фильтрующим элементом ISUZU, 898140265
Глушитель шума впуска (маркировка)	Excell Shoji Co., Ltd.
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц, система рециркуляции отработавших газов (EGR)
Нейтрализаторы (маркировка)	CALSONICKANSEI, 281P0A061A или ISUZU, 898177633
Глушители (маркировка)	310IS07M00T100, или ISUZU, 898140590
Фильтр твердых частиц	TOKYO ROKI, 49179-0002 или ISUZU, 898177632

для модификации:	TFS85
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E5S-LA)
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2999
- степень сжатия	16.3 ± 0.6
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	130 (3600)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	430 (2000...2200)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtro, 897497112? или 897497110? (для транспортных средств с механической коробкой передач), Transtro, 897497113? (для транспортных средств с автоматической коробкой передач)
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898317931?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 898317930?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi, 898317929?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или MAHLE GmbH, 898317089?, с бумажным фильтрующим элементом ISUZU или MAHLE GmbH, 898140265?
Глушитель шума впуска (маркировка)	ISUZU или Thai Summit Autoparts Industry Co.,Ltd., без резонатора, ISUZU или INOUE Rubber (Thailand) Public Co.,Ltd., без резонатора

Приложение № 1

для двигателя:	ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E5S-LA)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор отработавших газов, совмещенный с фильтром твердых частиц, система рециркуляции отработавших газов (EGR)
Нейтрализаторы (маркировка)	TOKYO ROKI CO., LTD, 49179-0009 / ISUZU, 898324861
Глушители (маркировка)	310IS07M00T100 / ISUZU, 898140590
Фильтр твердых частиц	совмещен с нейтрализатором

для модификаций:	TF?86		TFS85	
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AY6, с ручным управлением	AISIN TB50LS, автоматическая	ISUZU, MVL-6N, с ручным управлением	AISIN, AWR6B45 II, автоматическая
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
I-	5.232	3.520	4.942	3.600
II-	2.644	2.042	2.430	2.090
III-	1.606	1.400	1.428	1.488
IV-	1.219	1.000	1.000	1.000
V-	1.000	0.716	0.749	0.687
VI-	0.728	-	0.634	0.580
3.X.-	4.525	3.224	4.597	3.732

Раздаточная коробка (тип)	ISUZU T150 (только для модификации TFS8?)
число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.000
низшее -	2.482

для коробок передач:	AISIN AY6	AISIN TB50LS	ISUZU, MVL-6N	AISIN, AWR6B45 II,
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	3.071	3.727		

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с распределением контуров по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

для модификаций:	TF?86		TFS85	
– обозначение размера	245/70 R16	255/65 R17	245/70 R16	255/60 R18
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	111 (минимальный)	110 (минимальный)	111 (минимальный)	108 (минимальный)
– обозначение категории скорости	S (минимальная)			

Оборудование транспортного средства

электронная система контроля устойчивости по заказу: совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом), наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, передние сиденья с обогревом и/или электроприводом, обогрев заднего стекла, электростеклоподъемники, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, передние противотуманные фары, подушки безопасности, охранная сигнализация, иммобилайзер, система бесключевого доступа, система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), бортовой компьютер, аудиосистема с (или без) hands-free, радиооборудование, антенна, блок управления аудиосистемой на рулевом колесе, запирающаяся крышка багажника, многофункциональный дисплей, система контроля тяги, система помощи при старте и движении на подъеме или спуске, система помощи при экстренном торможении, система курсовой стабилизации прицепа, система помощи при парковке, камера заднего вида, задний бампер, боковые пороги кабины, устройство вызова экстренных оперативных служб.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия