

TC RU E-JP.MT02.00456.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая грузовая платформа с откидным задним бортом
Кабина	четырёхдверная, четырёхместная или четырёхдверная, пятиместная
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота	5190...5295 1860 1780...1795
База, мм	3095
Колея передних / задних колес, мм	1570 / 1570
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2055...2100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3050
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг — на переднюю ось — на заднюю ось	1350 1870
Максимальная масса автопоезда, кг	5950
Максимальная масса прицепа, кг* — без тормозной системы — с тормозной системой	750 3500

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E5S-LA)
	четырехтактный дизель
	4, рядное
	2999
	16.3 ± 0.6
	130 (3600)
Топливо	дизельное

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtro, 897497112? или 897497110? (для транспортных средств с механической коробкой передач), Transtro, 897497113? (для транспортных средств с автоматической коробкой передач)
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898317931?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 898317930?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi, 898317929?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или MAHLE GmbH, 898317089?, с бумажным фильтрующим элементом ISUZU или MAHLE GmbH, 898140265?
Глушитель шума впуска (маркировка)	ISUZU или Thai Summit Autoparts Industry Co.,Ltd., без резонатора, ISUZU или INOUE Rubber (Thailand) Public Co.,Ltd., без резонатора
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор отработавших газов, совмещенный с фильтром твердых частиц, система рециркуляции отработавших газов (EGR)
Нейтрализаторы (маркировка)	TOKYO ROKI CO., LTD, 49179-0009 / ISUZU, 898324861
Глушители (маркировка)	310IS07M00T100 / ISUZU, 898140590
Фильтр твердых частиц	совмещен с нейтрализатором

Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MVL-6N, с ручным управлением	AISIN, AWR6B45 II, автоматическая
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1	
I-	4.942	3.600
II-	2.430	2.090
III-	1.428	1.488
IV-	1.000	1.000
V-	0.749	0.687
VI-	0.634	0.580
3.X.-	4.597	3.732

Раздаточная коробка (тип)	ISUZU T150
число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.000
низшее -	2.482

Главная передача (тип)	гипоидная
— передаточное число	3.727

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с распределением контуров по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– обозначение размера	245/70 R16	255/60 R18
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	111 (минимальный)	108 (минимальный)
– обозначение категории скорости	S (минимальная)	

Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом), наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, передние сиденья с обогревом и/или электроприводом, обогрев заднего стекла, электростеклоподъемники, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, передние противотуманные фары, подушки безопасности, охранная сигнализация, иммобилайзер, система бесключевого доступа, система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), бортовой компьютер, аудиосистема с (или без) hands-free, радиооборудование, антенна, блок управления аудиосистемой на рулевом колесе, запирающаяся крышка багажника, многофункциональный дисплей, система контроля тяги, система помощи при старте и движении на подъеме или спуске, система помощи при экстренном торможении, система курсовой стабилизации прицепа, система помощи при парковке, камера заднего вида, задний бампер, боковые пороги кабины.
--	--

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия